



Rough-Mäher TerrainCut | 8800



JOHN DEERE

- Alle Bedienelemente des 8800 sind griffgünstig auf dem CommandArm rechts vom Fahrer angeordnet. Das Heben und Senken der Mähwerke erfolgt bequem über einen Joystick.
- Geschwindigkeit und Fahrtrichtung werden bequem über eine Zweipedal-Steuerung kontrolliert.
- Der Hydrostat ist für mehr Leistung ausgelegt. Zusammen mit den größeren Radmotoren sorgt dies für mehr Zugkraft. Und mit dem neuen GRIP Allradantrieb wird dieses Plus an Zugkraft auch auf den Boden gebracht.
- Die Schnitthöhe des 8800 lässt sich werkzeuglos zwischen 25 mm und 100 mm einstellen.

Rough-Mäher TerrainCut 8800

Motor*

Typ	Yanmar
Nenndrehzahl	32,2 kW (43,8 PS) bei 2600 U/min
Anzahl Zylinder	3
Luftfilter	Doppel-Trockenluftfilter
Kraftstoff	Diesel
Kühlsystem	Zentrifugal-Wasserpumpe

Fahrzeug

Antrieb	Hydrostatische Servopumpe für 4 Radantriebe mit GRIP Allradantrieb
Pumpe Mähwerktrieb	Tandem-Zahnradpumpe
Mähwerktrieb	Hydraulikmotor, direkt angeflanscht
Hydrauliköltank	45,4 l
Tankvolumen	68,1 l
Lenkung	Hydraulische Servolenkung mit doppeltwirkendem Gleichlauflenkzylinder
Lenkräder	20x10 – 8 Rasenprofil
Vorderräder	26x12 – 12 Rasenprofil
Bodendruck	0,84 kg/cm ²
Bremsen	Scheibenbremsen und dynamische Bremsen in geschlossenem Hydrauliksystem
Betriebsgewicht (inkl. Flüssigkeiten, Mähdecks ausgeh.)	1.405 kg
Optionale Ausstattungen	Arbeitsscheinwerfer, Geschwindigkeitsfixierung, Abstreifer für Nachlaufrollen, Mulchhausrüstung, Sonnendach

Bedienelemente

Handgas	Handbetätigt am CommandARM
Vorwärts/Rückwärts	Zweipedal-Steuerung
Mähwerkaushub	Joystick am CommandARM
Feststellbremse	Fußpedal mit Arretierung
Sitz	Deluxe-Sitz
Zapfwelle	Hebel am CommandARM
Überrollbügel	gemäß ISO 21299
Verstellbare Lenksäule	Fußpedal

Abmessungen

Höhe (mit Überrollbügel)	2,4 m
Länge	3,7 m
Breite (Transport)	2,18 m
Breite (Mähen)	2,23 m
Fahrgeschwindigkeit	
Mähen	0 – 12,8 km/h
Transport	0 – 20,12 km/h
Rückwärts	0 – 6,4 km/h

Schneideeinheiten

Breite Mähdeck	(5) 53,3 cm
Schnitthöhe	2,54 – 10,2 cm
Mähdeck-Konstruktion	Qualitätsstahl (6,34 mm)
Geschwindigkeit Schneidmesser	76 m/s
Durchmesser Nachlaufrolle	7,6 cm
Vorlaufrollen	(2) Durchmesser: 10,2 cm, Breite: 12,7 cm

Garantie

Typ	2 Jahre
-----	---------

Zertifizierung

Typ	CE und ANSI B71.4-1999
-----	------------------------

* Die vom Motorhersteller bereitgestellten PS-Angaben dienen ausschließlich Vergleichszwecken. Die tatsächliche Motorleistung fällt niedriger aus. Die technischen Daten beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Informationen.

Das vorliegende Informationsmaterial ist weltweit verfügbar. Neben allgemeingültigen Angaben, Fotos und Erläuterungen enthält es ggf. Finanzierungs- und Versicherungsinformationen, Zubehör und Produktoptionen, die NICHT in allen Ländern erhältlich sind. WEITERE AUSKÜNFTE ERTEILT IHNEN IHR JOHN DEERE VERTRIEBSPARTNER. John Deere behält sich das Recht vor, die in der vorliegenden Unterlage aufgeführten Produktdaten und -preise sowie das Produktdesign ohne Vorankündigung zu ändern. Die John Deere Farben Grün und Gelb, das Logo sowie der Name JOHN DEERE sind eingetragene Markenzeichen von Deere & Company.

www.JohnDeere.de
www.JohnDeere.at
www.JohnDeere.ch



Zuverlässigkeit ist unsere Stärke